

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50
info@mzbm.ru

Технические характеристики

Наименование материала: Битумная мастика БМ-3

Нормативный документ: ГОСТ 30693-2000

№ п/п	Наименование показателя	Значение по НТД	Результаты испытания
1	Внешний вид (цвет)	Однородная масса, черного цвета	соответствует
2	Температура размягчения по методу "Кольца и Шара", не ниже, °С	80	соответствует
3	Глубина проникновения иглы при 25 °С, 0,1 мм, не менее	40-60	57,8
4	Растяжимость при 0 °С, см, не менее	10	10,5
5	Температура вспышки, не ниже, °С	180	соответствует
6	Температура хрупкости, не ниже, °С	- 35	соответствует

Назначение - Мастика применяется для заделки швов и трещин при строительстве и ремонте асфальтобетонных дорожных и аэродромных покрытий.

ПРИМЕНЕНИЯ

Эффективная заделка швов и трещин дорожных покрытий.

Преимущества битумной дорожной мастики БМ-3: высокая степень прочности покрытия высокая адгезия к существующему дорожному покрытию эксплуатационный срок примерно 5-6 лет высокая степень склеиваемости различных поверхностей.

