

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

Технические характеристики

Наименование материала: **Мастика БМД - 50**

Нормативный документ: **ГОСТ 30740-2000**

№ п/п	Наименование показателя	Значение по НТД	Результаты испытания
1	Внешний вид (цвет)	Однородная масса, черного цвета	соответствует
2	Температура размягчения по методу "Кольца и Шара", не ниже, °С	60 °С	соответствует
3	Глубина проникновения иглы при 25 °С, 0,1 мм, в пределах	40-70	соответствует
4	Эластичность, %, не менее: - при 25 °С - при 0 °С	85 °С 50 °С	соответствует соответствует
5	Сцепление битума со щебнем	Отличное (5 баллов)	соответствует
6	Температура хрупкости, не выше, °С	- 20 °С	- 24 °С
7	Водопоглощение в течении 24 часа, % не более	0,3 %	соответствует

Битумная мастика БМД 50 - это материал горячего применения, который используется для заливки швов и трещин на дорожном покрытии из асфальта и бетона.

Материал в своем составе имеет битум, термопласты, наполнительные элементы, антиоксиданты и добавки адгезионного типа. Все компоненты состава придают продукту отличные эксплуатационные характеристики. Мастика БМД 50 отличается отличной проникающей способностью, не поддается деформациям, по своей структуре является очень прочным материалом, который выдерживает резкие перепады температур.

