

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50
info@mzbm.ru

Технические характеристики

Мастика МББП-65 (Лило-1)
ГОСТ 30740-2000

№ п/ п	Наименование показателей	Норма	Фактические показатели
1	Внешний Вид	Однородная масса черного цвета без видимых включений	Соотв.
2	Температура размягчения, по КиШ, °С, не менее	75	78,0
3	Теплостойкость, °С, не ниже	70	75,0
4	Гибкость на стержне диаметром 10 мм без образования трещин при температуре, °С	-15	-15,0
5	Водонасыщение за 24 ч, %, не более	0,2	0,2

Мастика Лило 1 или МББП-65 используется при строительстве и ремонте дорог для герметизации швов, заливки щелей и заделки технологических пустот. Представляет собой однородную плотную массу черного цвета. В основе — нефтяной битум и бутилкаучук, среди уличителей — наполнитель и пластификатор.

