

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

Технические характеристики

Мастика битумная заливочная, марки МБЗ

ГОСТ 32870-2014

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактическое значение
1	Внешний вид	Однородная масса, черного цвета	соответствует
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не менее	75	78
3	Температура хрупкости ударным методом, °С, не выше	-50	-51
4	Теплостойкость пленки, °С, не менее	95	96
5	Усадка при охлаждении, %, не более	15	8,3
6	Усадка к щебню, балл, не менее	5 («отлично»)	5 («отлично»)
7	Вязкость, с	15-20	16

МБЗ - мастика битумная заливочная для заливки трещин шириной менее 10 мм и для приготовления щебеночно-мастичных материалов для деформационных швов мостового полотна, применяемая в горячем состоянии

