

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

## Технические характеристики

Наименование материала: Мастика битумно масляная морозостойкая, марки МБ-50

Нормативный документ: ГОСТ 6997-77

Показатели	Норма	Результат испытания
Наличие минеральных кислот и щелочей	отсутствуют	отсутствуют
Количество нерастворимых веществ в бензоле, %, не более	2	1
Температура каплепадения, °С	48-52	49
Глубина проникновения 0,1 мм иглы при 25 °С	40 мм	40 мм
Усадка при охлаждении % не более	8	7,5
Морозостойкость °С, не менее	- 45	- 45
Водонепроницаемость	полная	соответствует

Битумно-масляная мастика МБ-50 – мастика горячего отверждения, требующая предварительного разогрева.

Используется для изоляции кабелей, находящихся под напряжением, защиты конструкций от блуждающих токов, заливки соединительных, осветительных и концевых муфт.

В строительных работах применяется для защиты от коррозии подземных металлических коммуникаций и трубопроводов, может использоваться в качестве кровельного материала.

