

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

## Технические характеристики

Наименование материала **Мастика битумно-полимерная ДГМ-1**

Нормативный документ: **ГОСТ 30740-2000**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактическое значение
1	Внешний вид	Однородная масса, черного цвета	соответствует
2	Температура хрупкости не выше	-25	соответствует
3	Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее	+85	+87
4	Гибкость на стержне Ø 10 мм, °С, не выше	минус 35	-35
5	Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее при t минус 20 °С	100	100
6	Водопоглощение, %, не более	0,4	0,35

**Мастика ДГМ 1** — гидроизоляционный и герметизирующий стройматериал горячего применения в виде тугоплавкой черной массы однородной консистенции. Основу составляют дорожный битум и полимерный компонент. Модификаторы представлены термопластами, антиоксидантами и повышающими сцепление добавками. Выпускается в брикетах по 20 кг. Области применения: заделка трещин в дорожном полотне, герметизация швов и примыканий асфальта, цементобетонных покрытий, заливка технологических (деформационных) зазоров и пустот.

