

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

## Технические характеристики

Наименование материала: **Мастика битумно-резиновая МБР-100**

Нормативный документ: **ГОСТ 15836-79**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактическое значение
1	Однородность	Частицы резиновой крошки распределены равномерно без сгустков и скоплений	соответствует
2	Глубина проникания иглы 0,1 мм, мастики, при 25 °С, не менее	15	16
3	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не менее	100	103
4	Растяжимость при 25 °С, см, не менее	2	2,5
5	Водонасыщение за 24 часа, %, не более	0,2	0,07

**Мастика МБР-100 состоит из нефтяных битумов и наполнителей в виде резиновой крошки. МБР-100 отличается от других типов мастики высокой температурой размягчения, 100°С. Изготовлено по ГОСТ 15836-79. Сферы применения МБР-100:**

- обустройство мастичных и рулонных кровель
- гидроизоляция стальных трубопроводов (в том числе нефте- и газопроводов)
- гидроизоляция бетонных и кирпичных объектов
- в качестве антикоррозийной защиты деревянных и металлических объектов.

