

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

Технические характеристики

Наименование материала: **Мастика битумно-резиновая МБР-65**

Нормативный документ: **ГОСТ 15836-79**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактическое значение
1	Однородность	Частицы резиновой крошки распределены равномерно без сгустков и скоплений	соответствует
2	Глубина проникания иглы 0,1 мм, мастики, при 25 °С, не менее	40	42
3	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не менее	65	68
4	Растяжимость при 25 °С, см, не менее	4	4,2
5	Водонасыщение за 24 часа, %, не более	0,2	0,07

Мастика МБР 65 – это универсальный строительный материал, гидроизоляционного назначения. В состав продукта входят высококачественные нефтяные битумы, пластификаторы и наполнитель в виде резиновой крошки. Внешне мастика представляет собой брикет с продуктом, который перед эксплуатацией необходимо разогреть и довести до жидкого состояния.

