

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

Технические характеристики

Наименование материала: **Мастика битумно-резиновая МБР-Г-90**

Нормативный документ: **ГОСТ 15836-79**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактическое значение
1	Однородность	Частицы резиновой крошки распределены равномерно без сгустков и скоплений	соответствует
2	Глубина проникания иглы 0,1 мм, мастики, при 25 °С, не менее	20	20,5
3	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не менее	90	92
4	Растяжимость при 25 °С, см, не менее	3	соответствует
5	Водонасыщение за 24 часа, %, не более	0,2	0,07
6	Гибкость на стержне диаметром 50 мм при температуре –15°С	Отсутствие трещин	-

Мастика МБР-Г-90 - однокомпонентный состав, представляющий собой однородную плотную массу черного цвета. В состав материала входят битум, пластификаторы и наполнитель.

**Область применения: защита (изоляция) строительных конструкций от Электра коррозии, от почвенной коррозии, от блуждающих токов в земле (в том числе подземных и надземных газо- и нефтепроводов и резервуаров -для хранения нефтепродуктов);
-укладка под трамвайный рельс;
гидроизоляция строительных конструкций.**

